

decontex[®] RESIST

**Chemikalienschutz
für extreme Bedingungen**

TYP - geprüft



TYP 3

FR

EN ISO 14116



EN 1149

KIND

ARBEITSSICHERHEIT

Der neue Chemikalienschutz-Overall decontex[®] RESIST

Extra hoher Schutz unter extremen Bedingungen
flüssigkeitsdicht • flammhemmend • leitfähig
Hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl
aggressiver Medien

Auszug der geprüften Medien gemäß EN ISO 6529

MEDIUM	Minute	Klasse
Salzsäure 36%	> 480	6
Phosphorsäure 85%	> 480	6
Perchlorsäure 70%	> 480	6
Jodwasserstoff 57%	> 480	6
Natriumhypochlorid 15%	> 480	6
Natronlauge 50%	> 480	6
Kalilauge 50%	> 480	6
Schwefelsäure 95%	107	3
Flusssäure 58-62%	59	2
Salpetersäure 65%	43	2
Methanol	21	1
Perchlorethylen	16	1
Toluol	8	-
Ethylacetat	6	-
Aceton	<5	-
Dicloromethan	<5	-
Schwefelkohlenstoff	<5	-

decontex[®] RESIST ist aus einem - speziell für diese Anwendung - entwickeltem Material gefertigt, das insbesondere einen hohen Schutz gegenüber Säuren und Laugen bietet und zugleich durch seinen Tragekomfort überzeugt

Hinweis zur Klassen Durchdringung	
Klasse	Min.
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480